

Loewe bild v.48

Diagonal de pantalla (en cm/pulgadas): 121/48
 Resolución (en píxeles): Ultra HD (3840 x 2160) EU
 Clase de eficiencia energética SDR / HDR: G/G

Consumo máximo en modo encendido en vatios: 220
 Consumo en modo de espera: 0,4
 Consumo SDR kWh/1.000 h: 76

TV

Solución de sobremesa, con función de giro

Artículos suministrados: bild v.48,
 klang bar v y soporte de sobremesa v
 bild v.48: An* x Al x PP x PT = 107,7 x 67,8 x 6,3 x 19,0
 Función de giro manual (+ / - 20°), guía de cables oculta



	Modelo	Código Artículo	Código EAN
■ Gris Basalto	48	60412D12	4011880174244
	floor2ceiling stand	60802D00	4011880171076
	floor stand universal	73190D00	4011880170215
	floor stand flex	60800D00	4011880171212
	floor stand c	60803Q00	4011880171250
■ Cromo	wall mount slim 432	60808W00	4011880172417
	wall mount universal	60809W00	4011880172806
■ Negro			

Opciones de colocación

Existen otras opciones de colocación. Tu distribuidor estará encantado de asesorarte.

Soluciones de suelo, con función de giro

Soporte de suelo-techo
 bild v.48: An* x Al x PP x PT = 107,7 x 220-290 x 6,3 x 16,6 cm
 Función de giro manual (+/- 110°), ajustable en altura (220-290 cm),
 guía de cables oculta, requiere soporte de pared, wall mount slim 432


Soporte de suelo flex
 bild v.48: An* x Al x PP x PT = 107,7 x 106,8 x 6,3 x 54,0 cm
 Función de giro manual (+/-45°), guía de cables oculta, con o sin
 soporte para bandeja porta-equipos o barra de sonido

Soporte de suelo universal
 bild v.48: An* x Al x PP x PT = 107,7 x 111,2 x 6,3 x 48,5 cm
 Función de giro manual (+/- 40°), guía de cables oculta
 floor stand c
 bild v.48: An* x Al x PP x PT = 107,7 x 111,2 x 6,3 x 48,5 cm
 Función de giro manual (+/-45°), guía de cables oculta

Soluciones de pared

Soporte de pared wall mount slim 432
 bild v.48: An* x Al x PP x PT = 107,7 x 65,3 x 6,3 x 7,5 cm
 Montaje plano

Soporte de pared universal
 bild v.48: An* x Al x PP x PT = 107,7 x 65,3 x 6,3 x 9,2 cm
 Montaje basculante



Dimensiones en cm: An = ancho, Al = alto, PP = profundidad del producto, PT = profundidad total. Salvo modificaciones técnicas o errores.
 * En la zona del logo metálico lateral de Loewe, la anchura del televisor puede aumentar hasta 1 mm, según el tipo de aparato.

Datos técnicos

Loewe bild v.48

48

Imagen	
Resolución (en píxeles)	Ultra HD (3840 x 2160)
Tecnología de pantalla	OLED (WRGB)
Diagonal de pantalla (en cm/pulgadas) / Tiempo de respuesta (en ms)	121 / 48 / 1
Pico de luminancia (en cd/m²) / Ángulo de visión (horizontal/vertical)	800 / 120°
Escalado Ultra HD / Image+ Active / Contraste adaptativo / 24p	●/●/—/●
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™) / WCG	●/●/●/●
Atenuación automática - imagen (VBD+) / Atenuación automática - ambiental (OPC)	—/●
Recepción	
DVB-T2/C/S2 HD / Multi ATV / Unicable / Doble sintonizador	●/●/●/●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	●/●/●/●
Satélite por IP / DVB-C over IP	●/●
DVB radio	●
Sonido	
Potencia de salida en vatios (senoidal/musical) / Altavoz (activo + pasivo)	2 x 20 / 2 x 40 / 6
Concepto acústico de altavoces	speaker box + bass reflex
Momento mágico / orientado hacia delante / orientado hacia abajo / crossover de 2 canales	—/●/—/●
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	●/●/●/—/—
Amplificador Clase D/Control automático de volumen (AVC)/Mimi Defined™	●/●/●
Control independiente de graves y agudos / Loudness	●/●
Salida de audio: variable / fija / subwoofer	●/●/●
Manejo	
Loewe os / Pantalla de inicio (con favoritos)	SL5 / os6 / ●
App Loewe / App Vivid / App my Loewe (todo: Android + iOS)	●/—/●
Control de voz con skills de Alexa / Vidaa voice	●/—
Guía electrónica de programación (datos SI) / Búsqueda en EPG por palabra clave	●/●
Mediatext (HbbTV) / Teletexto / Memoria de páginas	●/●/2.000
Idiomas del menú / Ayuda relativa al contenido	●/●
Seguro infantil / Desconexión automática / Temporizador	●/●/●
Zapping instantáneo / Modo de inicio rápido	●/●
Número de emisoras en la lista de canales individuales, incluyendo AV y radio	6.000
PIP (AV) ³ / Full PIP / Pantalla partida: videotexto	●/●/●
Actualización de software (a través de USB / Internet)	●/●
Modo Hotel (Estándar / CEC / IP / RS232)	●/●/●/●
Multimedia	
Loewe dr+ :capacidad de almacenamiento en GB /Grabación por USB/Reproducción diferida	—/●/●
Loewe dr+ : servidor / cliente de streaming / Follow-Me	—/●/●
Multigrabación / Grabación remota / Grabación de radio	—/—/—
Reproductor de fotos, música y vídeo ⁴	●/●/●
Procesador de contenidos digitales(incl.Ultra HD)/Reproductor de música Bluetooth	●/●
Aplicaciones de Internet / Explorador de Internet / Radio Internet	●/●/● (incl. search)
YouTube / Amazon prime video / Netflix / Disney+	●/●/—/—
Conectores e interfaces	
HDMI 2.0b / HDMI 2.1 ⁵	4 x HDMI 2.0b
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	●/●/●/—
USB / Bluetooth / Duplicación de pantalla (Miracast)	3 (2 x USB 3.0) / ●/●
Conexión de red LAN / WLAN (Wi-Fi) integrado	●/●
Common Interface / Certificación CI Plus (CI+) 1.4 ECP ⁶	2
Control por IP / RJ12 (RS232C) / IR-Link ⁷ / Giro motorizado MU	●/●/●/●
Audio digital: óptica TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	—/●/●/—
Salida de audio analógico variable / fija (jack 3.5 mm)	●/●
Entrada para altavoz central (mediante cable adaptador) / Conector cúbico estéreo	●/—
Dispositivo antirrobo Kensington	●
Energía	
Nº de registro EPREL	1307027
Interruptor de alimentación / Tensión de red	●/ 220-240V, 50/60 Hz
Control de luminosidad ambiental	●
WoLAN / WoWLAN / Encendido rápido (con mayor consumo de energía)	●/●/—
Dimensiones	
Peso (aprox.) en kg sin opción de colocación	14,6
Peso (aprox.) en kg con opción de colocación estándar	17,0
An* x Al x F (aprox.) en cm sin opción de colocación (*con insignia de la marca)	107,7 x 65,3 x 6,3
An* x Al x F (aprox.) en cm con sop. de pared slim (*con insignia de la marca)	107,7 x 65,3 x 7,5
An* x Al x F (aprox.) en cm con sop. de sobremesa (*con insignia de la marca)	107,7 x 67,8 x 19,0
Soporte VESA	300 x 300
Artículos suministrados	
Altavoz	klang bar v (mounted)
Opción de colocación	table stand v Basalt grey / ●
Mando a distancia con pilas	Loewe assist alu silver (2x AAA)
Manual / cable de alimentación	●/● (2,5 m)
Accesorios opcionales	
Selección de opciones de colocación recomendadas	floor2ceiling stand, floor stand flex, floor stand universal, floor stand c, wall mount slim 432, wall mount universal, klang bar3 mr, klang sub1

● = incluido/integrado — = ampliable/opcional

- 1) La recepción de programas DVB-T2 sólo está disponible en determinados países.
2) La recepción de canales digitales puede verse restringida por la normativa de cada emisora/proveedor
3) de - en - fr - it - es - nl - cs - el - pl - hu - fi - sl - sk - tr - sv - da - pt - ru - no - zh - ko - hr - sr - he
4) AV-PIP únicamente posible en combinación con DVB-T/C/S..
4) A través de la red doméstica y USB.

5) Incl. función de búsqueda.

6) Entre otras características: e ARC, ALLM, VRR 48-60 Hz, 4K @ 60 Hz, 18 Gb/s.

7) CI Plus (CI+) es compatible con las versiones anteriores de CI. La funcionalidad depende de la disponibilidad de módulos del proveedor.

8) Sólo en combinación con el adaptador correspondiente (vendido por separado) y determinados dispositivos (RC5, 36 kHz).